

## IDENTIFICACION: LOSETA DE CONCRETO NO REFORZADA PARA PAVIMENTOS

DESCRIPCION Y USOS: Prefabricado con forma de prisma que en conjunto forman una superficie que se utiliza como capa de rodadura. Su uso es para tráfico peatonal con superficie lisa.

### RECOMENDACIONES:

El proceso de instalación de la loseta y del adoquín está definidas en la Guía Técnica Nacional de instalación, cartilla Icontec. Es importante tener en cuenta que la compactación de las losetas, se debe efectuar sobre una tabla de triplex de espesor mínimo de 12 mm.

### ESPECIFICACIONES

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Dimensiones e * b * a (cm)     | 6 * 40 * 40 |
| Cantidad por m2 (Und)          | 6,25        |
| Peso (Kg/m2)                   | 135         |
| Modulo de rotura Mr a 28 días: |             |
| Promedio de 5 especimenes      | = 5.0 MPa   |
| Individual                     | = 4.2 MPa   |

### Tipos de Acabado:

Monocapa en concreto gris

Bicapa: Colores:Rojo, Ocre, Verde Oscuro, Verde Claro, Negro, Amarillo, Salmon, Gris claro y Blanco.

Presentación: Unidades o metros cuadrados



Normas técnicas que cumple:

NTC-4992 Losetas de concreto para pavimentos

NTC 174 Especificaciones para agregados de concreto

